

Methode	Fahrzeugdach teilweise umklappen/nach hinten
Benötigtes Gerät	Hydraulische Schere Leine Gr. Schraubenzieher Besenstiel/lange Brechstange etc. Leine, Seil o.ä.
Technik	Abnehmen der Innenverkleidung an den Säulen– Airbagkontrolle! Durchtrennen der A- und B- Säulen. Bei geklebten Windschutzscheiben muss diese mit geeignetem Werkzeug durchtrennt werden oder das Dach nach vorne (s.u.) geklappt werden. Beidseitiges tiefes Einschneiden des Daches vor der C-Säule. Sicherheitsgurte durchtrennen. Dach umklappen (Besenstiel als Drehachse verwenden) und mit Leine o.ä. sichern. Unterbau überprüfen.
Taktische Hinweise	Mit einem nur teilweise nach hinten umgeklappten Dach ist eine Rettung „nach hinten raus“ oft nicht möglich.
Sicherheitshinweise	Auf Kopfairbags und Gasgeneratoren achten, ggf. vorher Innenverkleidung abnehmen. Scharfe Teile abdecken. Das umgeklappte Dach muss gesichert werden, damit es nicht durch Windböen zurückschlägt.



Abb. 6.8.2.3/5 und 6: Dach umklappen (Fotos: Springer)