


4.4.4 Tanklöschfahrzeuge

4.4.4.1 Tanklöschfahrzeuge TLF 16/24, TLF 16/25, TLF 24/50

Die genormten Tanklöschfahrzeuge TLF 16/24 (Tab. 4.4.4/1), TLF 16/25 (Tab. 4.4.4/2), und TLF 24/50 (Tab. 4.4.4/3), dienen vornehmlich auf Grund ihres Löschwasservorrats zur Durchführung eines Schnellangriffs und zur Versorgung von Einsatzstellen mit Löschwasser. Nur das TLF 16/25 bildet mit seiner Staffelbesatzung eine selbstständige taktische Einheit.

Tab. 4.4.4/1: Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 – technische Daten (Quelle: Feuerwehrmagazin, Sonderheft 2001 Fahrzeuge Spezial 01/02)

TLF 16/24	Tanklöschfahrzeug 16/24	
Norm	DIN E 14530 Teil 22 (3/1995)	
zul. Gesamtgewicht	9.500 kg	
Antrieb	Allradantrieb	
Besatzung	1/2	
fest eingebaute Pumpe	FP 16/8	
Tragkraftspritze	–	
Wassertank	2.400 l	
Anzahl B-Schläuche	4	
Anzahl C-Schläuche	6	
Besonderheiten	2 Pressluftatmer	



Tab. 4.4.4/2: Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 – technische Daten (Quelle: Feuerwehrmagazin, Sonderheft 2001 Fahrzeuge Spezial 01/02)

TLF 16/25	Tanklöschfahrzeug 16/25	
Norm	DIN E 14530 Teil 22 (3/1995)	
zul. Gesamtgewicht	12.000 kg	
Antrieb	Straßen- oder Allradantrieb	
Besatzung	1/5	
fest eingebaute Pumpe	FP 16/8	
Tragkraftspritze	–	
Wassertank	2.400 l	
Anzahl B-Schläuche	6	
Anzahl C-Schläuche	7	
Besonderheiten	4 Pressluftatmer	

